

Características clave

Tecnología de Fósforo Láser | Resolución Full HD 1080p | Imágenes brillantes en cualquier entorno. | Corrección trapezoidal vertical y horizontal automática | Latencia de entrada reducida



Producto Descripción

Con una increíble resolución Full HD y alta brillantez de 3500 lúmenes, el proyector láser LS700 de ViewSonic® ofrece excelente entretenimiento en el hogar durante todo el día y la noche, en salas oscuras o iluminadas. Al utilizar la tecnología de luz láser más reciente, que dura hasta 20.000 horas, el proyector LS700HD ofrece diversión a largo plazo para películas, juegos y otros entretenimientos multimedia. Además, con alta brillantez, tecnología SuperColor™ y sonido que colma la sala, este proyector ofrece una experiencia increíblemente envolvente de cine en casa en casi cualquier ambiente o habitación. La configuración es muy rápida: zoom óptico de 1.3x y opciones de conectividad versátiles permiten un montaje más flexible y una instalación más fácil. Para una increíble experiencia de visualización de cine en el hogar con colores reales y detalles nítidos, el LS700HD es la solución.




01 Lentes de proyección
Sensor remoto IR
Anillos de enfoque y zoom
RS-232
Entrada para computadora
Salida USB 5 V/1,5 A

02 LAN
Mini USB
Entrada de CA
Compuesta
Panel de control
HDMI (x2)




03 Entrada/Salida de audio
04 Salida del monitor
05 Ranura de bloqueo
06 Kensington
07
08
09
10
11
12
13
14
15



1920 x 1080
RESOLUCIÓN



3500 ANSI
LÚMENES



1,13~1,47
RELACIÓN DE ALCANCE

Contacto Ventas

- comuníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:

Tipo:	DLP láser
Tipo de resolución:	HD (1920x1080)
Resolución:	1920 x 1080
Brillantez (lúmenes):	3500 ANSI
Tamaño de pantalla (in):	60 - 300 in. / 1,5 - 7,6 m
Distancia de alcance:	4.9 - 28.8 ft / 1.5 - 8.8 m
Relación de alcance:	1,13~1,47
Corrección trapezoidal:	Vertical (± 40°) / Horizontal (± 40°)
Lente:	Zoom óptico manual/enfoque óptico manual 1.3x
Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):	20000
Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas):	20000
Profundidad de color:	1.07B Color (R/G/B 10bit)
Relación de contraste dinámico:	3.000.000:1
Relación de aspecto:	16:9

Señal de video:

Frecuencia Horizontal:	15K~102KHz
Frecuencia Vertical:	23~120Hz

Compatibilidad:

Resolución de PC (máx.):	1920 x 1080
Resolución de Mac (máx.):	1920 x 1080

Conector:

USB 2.0 tipo A (1), Ethernet LAN (RJ45) (1), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada de audio de 3,5 mm (1), control (RS232) (1), HDMI 1.4 (con HDCP 1.4) (2), entrada VGA (2), salida VGA (1), entrada de video RCA compuesto (1), Mini USB (1)

Audio:

Altavoces internos:	2W (x1)
---------------------	---------

Alimentación:

Voltaje:	100-240 V+/- 10 %, 50/60 Hz CA
Consumo (típico):	260w
En espera:	<0.5W

Controles:

Controles físicos:	Encendido, botones trapezoidal/de flecha, izquierda/en blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de botones del panel, modo/ingresar, automático, fuente
Visualización en pantalla:	Pantalla, Imagen, Gestión de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
Humedad (sin condensación):	0-90%

Hardware adicional:

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

Peso (imperial):

Neto (lb):	15,7
Bruto (lb):	20,1

Peso (métrica):

Neto (kg):	7,1
Bruto (kg):	9,1

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	19,7x6,2x15,8
Físicas (in):	15,6x6,2x12,4

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	500,4x157,5x401,3
Físicas (mm):	396,0x157,0x314,0

General:

Normativa: FCC, cTUVus, ROHS

CONTENIDO DEL PAQUETE: Proyector LS700HD, cable de alimentación, cable VGA, control remoto, Guía de inicio rápido

Garantía: Garantía limitada de tres años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange® para el primer año. (Para el servicio gratuito Express Exchange por un año, el producto debe estar registrado).

UPC: 766907981216

Accesorios:

HB10B, IFP2710, PGD-350, PJ-SCW-1001W, PJ-WMK-006, PJ-WMK-007, VC10, VCB10